

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН  
«ТУРКМЕНХИМИЯ»**

**ПО «ГАРАБОГАЗСУЛЬФАТ»**

**МАГНИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ**  
.....

**(БИШОФИТ)  
ISO 9001-2002 TDS 7759-73**

**Формула –  $MgCl_2 \cdot 6H_2O$**

Сырье для производства - межкристалльные рассолы Залива Кара-  
Богаз-Сульфат

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Норма</b>
1. Внешний вид	Чешуйки от белого до светло-серого цвета с оттенками от желтоватого до светло-коричневого
2. Массовая доля ионов магния ( $Mg^{2+}$ ), %, не менее, в том числе на $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ , %, не менее	11,8 97,0
3. Массовая доля сульфат ионов ( $SO_4^{2-}$ ), %, не более	1,1
4. Массовая доля ионов щелочных металлов, Na+K, %, не более	0,8
5. Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,2

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется в химической промышленности (для получения дефолианта, соляной кислоты, окиси магния, металлического магния и т.д.), легкой промышленности, энергетике (присадка к высокосернистым мазутам, сжигаемым на ТЭЦ), в строительстве, медицине (бальнео-терапевтическое средство).

Срок хранения: 1 год.



: +993 (12) 39-01-14 fax: +993 (12) 39-01-82