

По лоту №5. на закупку “химических изделий и вспомогательные средства”

№ п/п	Наименование оборудования и материалов	Ед. изм.	к-во	Технические характеристики
1	Техническая резина 2Н-1-ТМКЩ-С	м ²	250	ГОСТ 7338-90. лист толщ.-10мм
2	Техническая резина 2Н-1-ТМКЩ-С	м ²	250	ГОСТ 7338-90. лист толщ.-12мм
3	Техническая резина 2Н-1-ТМКЩ-С	м ²	250	ГОСТ 7338-90. лист толщ.-14мм
4	Хлорированная ткань	м ²	500	Артикул 86006 и аналог
5	Ткань фильтр	м ²	500	Диагональная
6	Пластина фторопласт-4 350*350*40мм	шт	100	ТУ 6-05-810-8
7	Пластина фторопласт-4 400*400*7мм	шт	200	ТУ 6-05-810-8
8	Лента Летсар КФ-05	кг	500	ТУ 38-103,171-80
9	Ленточный уплотн. Материал ФУМ-1	кг	200	толщиной 0.1 мм, шир. 10 мм ТУ 6-05-1570-86.
10	Ленточный уплотн. Материал ФУМ-2	кг	200	толщиной 0.2 мм, шир. 10 мм ТУ 6-05-1570-86
1Т	Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ-В)	кг	250	Круглого сечения Д-8 ТУ 6-05-1570-86
12	Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ-В)	кг	250	Круглого сечения Д-10 ТУ 6-05-1570-86
13	Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ-В)	кг	250	Круглого сечения Д-12 ТУ 6-05-1570-86
14	Контейнер хлора У-800	шт	50	Ру-16 ст.09Г2С-9
15	Хлорный испаритель (фильтр)	шт	30	0,3м ³ , 20атм.
16	Иономер	компл	17	И-160 МИ
17	Аналитические весы Ез1+ 0,1мг-210гр.	шт	7	Дискретность, г 0,001
18	Мешалка Мм-3м	шт	7	Мм-3м
19	Электрод ЕРИ-101 ММ-02	шт	1000	0-150С
20	Электрод Еср-101 ММ-03	шт	1000	0-150С
21	Сушильный шкаф СНОЛ	шт	7	50-350°С объем 120л
22	Муфельная печь	шт	7	50-800°С объем 5л
23	Противогаз марки ИП-4МК	компл	500	ВП 09243.00.000ТУ
24	Регенеративные патроны РП-7Б для противогаза марки ИП-4МК	мт	200	ТУ 6-16-3100-89
25	Противогаз марки А1В2Е2К2Р3 с шлем - маской	компл	200	ГОСТ 12.4.121-2015
26	Фильтры А1В2Е2К2Р3 для противогаза марки А1В2Е2Л2Р3	шт	200	ГОСТ 12.4.121-2015
27	Противогаз ГП-7	шт	700	ТУ Г-10-1103-82
28	Костюмы специальные защитные тип Л-1 (УНКЛ), (стойкие к кислотам и щелочам с концентрацией более 80%)	компл	700	ГОСТ 12.4.064-84
29	Перчатки для защиты рук от растворов кислот и щелочей концентрацией до 90%	Пар	700	ТУ 38.306-559-95
30	Костюмы для защиты от кислот (ткань: сукно шинельное артикул С-8. 9404, шерсть - 90%, лавсан - 10%)	компл	700	ГОСТ 27652-88
31	Краска химстойкая грунт-эмаль	тн	1	«АнтикорХим» температура эксплуатации от -60 до +100°С. Стойкость к щелочной среде до ЙН 12,5 к кислотной до ИН 2,5
32	Краска сурик железный МА-15	тн	1	ГОСТ 10503-71
33	Клей эпоксидный с отвердителем ЭД-20	тн	1	ГОСТ 10587-84

1. Условия поставки: ЭАР станция ш. Сердар, йодный завод "Берекет" Туркменистан

2. Условия оплаты : По факту поставки, все биржевые и банковские расходы в пределах Туркменистана и за его пределами за счёт "Поставщика".

3. График поставки : В течении 60 дней после регистрации контракта на товарно-сырьевой бирже Туркменистане.

4. Дата изготовления : Не ранее 2021 года.